hp 56 p4795



15-inch color monitor 13.8-inch viewable image user's guide



Notice

The information contained in this document is subject to change without notice.

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

Hinweis

Änderungen vorbehalten.

Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden im Zusammenhang mit der Funktionsfähigkeit oder Verwendung dieses Geräts für einen bestimmten Zweck.

Hewlett-Packard haftet nicht für irgendwelche Fehler und mittelbare oder unmittelbare Schäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Funktionsfähigkeit oder Verwendung dieses Geräts.

 $Hewlett-Packard \ übernimmt\ keine\ Haftung\ für\ die\ Funktionsfähigkeit\ seiner\ Software\ auf\ Ger\"{a}ten\ anderer\ Hersteller.$

Die in diesem Dokument beschriebenen Informationen sind geistiges Eigentum von Hewlett-Packard und

urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Bearbeitung oder Übersetzung dieser Programme ist eben-falls nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Hewlett-Packard gestattet.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant cette documentation, notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, aucune garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Hewlett-Packard décline toute responsabilité pour toute erreur contenue dans cette documentation ou tout préjudice direct ou indirect lié à la fourniture, la réalisation ou l'utilisation de ladite documentation.

Hewlett-Packard n'est pas responsable de l'utilisation ou de la fiabilité de ses logiciels sur des équipements non fournis par Hewlett-Packard.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Hewlett-Packard et sont protégées par les lois relatives au copyright. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord préalable et écrit de Hewlett-Packard Company.

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece garantía alguna con respecto a este material, incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para fines específicos.

Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores que pueda contener este documento ni de los daños accidentales o circunstanciales derivados del suministro, interpretación o uso de este material.

Hewlett-Packard no asume ninguna responsabilidad por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido proporcionados por Hewlett-Packard.

Este documento contiene información propiedad de HP que se encuentra protegida por copyright. Reservados todos los derechos. Se prohibe la copia, reproducción o traducción a otro idioma de cualquier parte de este documento sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard Company.

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo su questo materiale, incluse le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a scopi particolari.

Hewlett-Packard declina ogni responsabilità di eventuali errori contenuti in questo documento e dei danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale.

Hewlett-Packard non sarà inoltre ritenuta responsabile dell'affidabilità e dell'uso del proprio software su apparecchiature di altra marca.

Questo documento contiene informazioni riservate protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altra lingua senza consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

ご注意

本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

本書に記載した内容は、商品性や特定の目的に対する適合性を保証するものではなく、当社はそれらに関して責任を負いません。 また、本書の記載の誤り、あるいは本書の配布、内容、利用にともなって生じる偶発的、結果的損害に関して責任を負いません。 当社は、当社提供以外の機器上で当社ソフトウェアを使用した場合、その使用ならびに信頼性について一切の責任を負いません。 本書の内容は、著作権によって保護されています。本書の一部または全部を当社の書面による事前の許可なくして複写、転載、翻訳することは禁止されています。

声明

本手册的内容如有更改, 恕不另行通知。

惠普对本手册不作任何保证,包括但不限于适销性和特定用途适用性的隐含担保。

惠普对本手册中包含的错误 及与其结构、功能或使用有关的偶发或继发性损失不负任何责任。

惠普对于在非惠普提供设备上软件的使用或可靠性不负任何责任。

本手册中包含的专利信息受版权法保护。保留所有权利。未经惠普公司书面许可,不得对本文档进行影印、复制或翻译。

Hewlett-Packard France 38053 Grenoble Cedex 9 France © 2001 Hewlett-Packard Company.



隅々まで 表示可能な フルスキャン 画面

> hp 56 p4795 15 インチ カラー モニタ (可視領域対角 13.8 インチ)

ユーザーズ ガイド

安全性に関するご注意

警告

安全のために、このモニタは必ずアース付きの壁のコンセントに接続してください。電源コードは本製品に付属のものか、正しくアースされたプラグが付いているものを使用する必要があります。必ず国内の規格に合ったものをお使いください。本製品は電源コードをコンセントから抜けば、電源から切り離すことができます。したがって、本製品はコンセントに手が届く場所に設置してください。

感電を避けるため、カバーは取り外さないでください。本製品内部にはユーザが保守できるパーツはありません。保守は資格を持つ担当者にお任せください。

ビデオ ケーブルをコンピュータに抜き差しする際は、必ずコンピュータの 電源をオフにしてから行ってください。

快適に 作業を行う ために

この度は、HP 製モニタをご購入いただき、ありがとうございます。

快適さを損なわず、しかも生産性を向上させるためには、作業環境を整え、 コンピュータを正しく使用することが大切です。当社はそのことを念頭に おいて、人間工学の研究成果に基づいたセットアップや使用法についての 注意事項を作成しました。

HP コンピュータのハードディスクにプリインストールされたオンライン版『快適に作業を行うために』をご覧いただくか、次の HP Web サイトをご覧ください。

http://www.hp.com/ergo/

注意

モニタはかなりの重量があります(技術的仕様をご覧ください)。 本製品を持ち上げたり動かすときは、二人で行ってください。



矢印の付いたせん光を正三角形で囲んだマークは、絶縁されていない「危険な電圧」が製品の内部に存在し、その電圧が感電を引き起こす可能性があることを示します。



感嘆符を正三角形で囲んだマークは、付属マニュアルに重要な操作および 保守上の注意事項が記載されていることを示します。

新型モニタの機能

本モニタは、高解像度の15インチ (可視領域対角13.8インチ) 高解像度マルチ同期カラーモニタです。マルチ同期により、多様なビデオモードをサポートしています。あらゆるヒューレットパッカード製パーソナルコンピュータと組み合わせてご使用いただけます。

本カラーモニタには、次のような特長があります。

- 15 インチ フラット スクエア ブラウン管を採用。可視領域対角は 13.8 インチ、ドット ピッチは 0.28mm できめ細かい画像を表示。静電気防止、および反射を抑えるアンチ グレア コーティング。
- 60 Hz で Ultra VGA 1024 x 768 をサポート。
- デジタルコントロールを用いて画像調整。
- 必要な機能を備えた HP コンピュータからモニタ パワー マネージメント システム (VESA¹ 標準)でモニタを制御し、自動的に消費電力を節減。 米国 EPA² 主導の ENERGY STAR³ コンピュータ プログラムに適合。当社は ENERGY STAR と提携、本製品は省エネルギーに関する ENERGY STAR のガイドラインの仕様に適合。
- モニタはプラグアンドプレイ (VESA DDC1/2B 標準) 互換で、必要な機能を備えた HP コンピュータ上で自動的に設定。
- ISO 9241-3、ISO 9241-3/-7/-8 のエルゴノミクス規格に適合。
- Swedish National Board for Measurement and Testing の MPRIII 電気および 電子放射上限ガイドラインに適合。
- HP マルチメディア モニタ ベース (P1535A)の取り付けに対応予定。

^{1.} VESA は Video Electronics Standards Association の略です。

^{2.} USEPA は United States Environmental Protection Agency (米国環境保護機関)の略です。


^{3.} ENERGY STAR は USEPA の米国における登録サービス商標です。

モニタのセットアップ

傾斜 / 回転台座の取り付け

モニタには傾斜 / 回転台座が用意されています。以下の手順で台座を取り付けます。

- 1 モニタの側面を下にして置きます (画面を下にして置かないでください)。 台座の前面を確認します。
- 2 モニタ下面の溝に合わせます。
- 3 台座をモニタの前方へスライドさせ、台座の留め具がカチッと音がするまで押し込みます。



モニタの設置場所


モニタは平らで丈夫な面に設置してください。最良の画質を得るためには、画面を東向きに設置してください。

温度と湿度が高くなったり、電磁界の発生源がある場所では決して使用しないでください。電磁界の発生源としては、トランス、モータ、他のモニタなどがあります。直射日光の当たる場所は避けてください。

ケーブルの接続

注意

ケーブルの接続および HP モニタの設置の前に、本書冒頭の安全に関する注意事項をご覧ください。コンピュータおよびビデオ アダプタ付属のユーザーズマニュアルを参照して、機器を正しく設置してください。



- 1 ケーブルを接続する前に、本書冒頭の安全に関する注意事項をご覧ください。コンピュータとモニタのスイッチがオフになっていることを確認してください。
- 2 ビデオケーブル(15ピンプラグ付き)をコンピュータのビデオ出力に接続し、プラグのねじを締めます。
- 3 電源コードをモニタに差し込みます。
- 4 電源コードをコンセントに差し込みます。

注記

コンピュータのビデオ ケーブル コネクタの位置が図と異なる場合があります。必要に応じて、コンピュータの付属マニュアルをご覧ください。

モニタの使い方



- 1 [FUNC] ボタンを押して、調整の種類を選択します。
- 2 調整ボタン \lor または \land を使って、調整を行います。選択された調整 コントロールが LED により示されます。
- ∨ と ∧ を同時に押して、工場出荷時の設定に戻します。

注記

モニタはスイッチをオンにする度に、自動的に消磁されます。これにより純粋な色彩が確保されます。毎週、モニタのスイッチを少なくとも30分間オフにしてから再びスイッチをオンにすることにより、純粋な色彩が確保されます。

次の表でメニュー項目と調整の内容を確認してください。

メニュー項目	調整の内容
● コントラスト	コントラスト (画像の白のレベル)
☆ ブライトネス	ブライトネス(画像の黒のレベル)
→ Hサイズ	画像の水平方向のサイズ
H位置	画像の水平方向の位置
↑ V サイズ	画像の垂直方向のサイズ
□ V 位置	画像の垂直方向の位置
ピンクッション	垂直方向のエッジ (内側または外側に湾曲した場合)
△ 台形	垂直方向のエッジ(平行でない場合)
傾き	画像の左右のエッジの回転

情報表示量の設定

情報表示量の設定推奨解像度は 85 Hzで 800×600 です。判読しやすい文字の大きさと十分な情報表示量、また、ちらつきのない画面が得られます。

表示画面の調整は、使用中の解像度用に自動的に保存されます。例えば、SVGAで作業中にモニタの調整を行うと、この設定はSVGA用に保存されます。次にVGAで作業中に設定を変更すると、この設定はVGA用に保存されます。その後再びSVGAに切り替えると、前回SVGAで行った設定が自動的に使用されます。

このモニタでサポートされている解像度を確認するには、8ページの「サポートされているビデオモード」をご覧ください。画面の解像度を変更するには、コンピュータ付属のマニュアルまたはオペレーティングシステムのマニュアルをご覧ください。

このモニタは、プラグアンドプレイ機能(VESA DDC1/2B標準)により、適切な機能を備えた HP コンピュータから認識されます。これにより、設定した解像度に最も適したリフレッシュ率が自動的に割り当てられます。さらに、必要なソフトウェアを使用すれば、コンピュータから直接モニタ設定の調整が行えます。

サポートされているビデオ モード

このモニタは以下の表に示すビデオモードをサポートしています。

画面解像度	画像リフレッシュレート
640 × 350	70 Hz
640 × 400	70 Hz
640 × 480	60, 75, 85 Hz
800 × 600	60, 75, 85 Hz
1024 × 768	60 Hz

注意

画像リフレッシュレート 60 Hz で画面解像度 1024×768 以上のビデオ モードをコンピュータ上で選択すると、モニタを損傷する恐れがあります。モニタでサポートされていないビデオ モードを選択すると、画面に何も表示されないことがあります。

眼の疲れを軽減するには

画面のちらつきを防ぎ眼の疲れを軽減するには、リフレッシュ率 85 Hz の 使用をお勧めします。画像リフレッシュ率とは、1 秒間に画像がリフレッシュされる回数のことです。

電力消費を節減するには

お使いのコンピュータが VESA モニタ パワー マネジメント (多くの HPコンピュータで使用可能)をサポートしている場合は、モニタが消費する電力を最低限に抑えることができます。2つの省電力モードがあります。

- サスペンドモード 1 (15W以下)。このモードのとき、モニタ前面パネルのインジケータランプはオレンジ色に点灯。
- アクティブオフ モード 2 (8W以下)。このモードのとき、モニタ前面 パネルのインジケータ ランプはオレンジ色に点灯。

上記省電力モードの設定については、コンピュータ付属のマニュアルをご覧ください。画面に画像が表示されない場合は、モニタが省電力モードになっている可能性がありますので、まず前面パネルのインジケータランプを確認してください。

- サスペンドモードは、垂直同期がビデオコントローラにより中断されたとき、アクティブになります。
- 2. アクティブオフモードは、垂直および水平の両同期がビデオコントローラにより中断されたとき、アクティブになります。

トラブルシューティング

弊社サポートセンターに電話をかける前に次の項目を確認してください。

画像が表示されない / LED はオフ

- モニタの電源が入っていることを確認する。
- 電源コードが適切に接続されていることを確認する。
- コンセントが差し込まれていることを確認する。
- サポートされている解像度をあらかじめ設定した別のPC上で、 モニタをテストする。

画像が表示されない / LED はオン

- モニタが省電力モードになっていないことを確認する。
- 調整ボタンを使って、コントラストとブライトネスを調整する。
- PCの電源が入っていることを確認する。
- ビデオカードのピンが曲がっていないことを確認する。
- サポートされている解像度をあらかじめ設定した別の PC 上で、 モニタをテストする。

色がきたない

• モニタをシャットダウンして、30分後にスイッチを入れる。

画像の位置が中心からずれている。

調整ボタンを使って、画像を調整する。

画像がぼやけている

- リコール機能を実行する。
- 調整ボタンを使って、コントラストを軽減する。

技術的仕様

	サイズ	15 インチ フラット スクエア ブラ	
	912	ウン管可視領域対角 13.8 インチ	
		(353mm)	
ブラウン管	蛍光体	赤、緑、青 P22(中短持続)	
	ドット ピッチ	0.28mm	
	画面プレート	反射防止、静電気防止、 画面コーティング	
入力信号	ビデオ	0.7V p p アナログ RGB	
	同期	TTL レベル分離同期 (陰 / 陽)	
インタフェース	入力コネクタ	15ピンミニ D-SUB	
走杳周波数	水平	30 ∼ 54 kHz	
<u> </u>	垂直	50 ∼ 120 Hz	
最大解像度	1024 × 768 (60 Hz)		
推奨解像度	800 × 600 (85 Hz)		
表示サイズ	最大可視サイズ 284 × 212 mm ±1mm		
ウォームアップ時間	最適性能レベルに達するまで30分		
ピクセル クロック	66 MHz		
電源	AC 100 ~ 240 V 、50 ~ 60Hz 電流 1.5 A		
	温度	0 °C ~ 40 °C	
動作時環境	湿度	10% RH ~ 80% RH (結露のないこと)	
寸法	362 (H) × 360(W) × 387(D) mm (台座を含む)		
重量	11.5Kg		
傾斜/	傾斜角度	- 5° ∼ +12.5° (12.5°)	
回転スタンド	回転角度	±45°	
	オン モード	75 W	
パワー		15 W	
	スタンバイ モード	10 W	
マネジメント	スタンバイ モード サスペンド モード	15 W	

手入れとクリーニング

モニタの上に物を置かないでください。モニタの換気が妨げられ、過熱による損傷の原因となります。液体がモニタにかかったり、内部に入らないようにしてください。画面の寿命を最大限に延ばすとともに、ブラウン管の損傷(同じ画像を長時間画面に表示することによる蛍光体の焼けつきなど)を防ぐため、次の注意事項を守ってください。

- (HP コンピュータの)モニタ パワー マネジメント システムあるいはスクリーン セーバー プログラムをご使用ください。
- コントラストとブライトネスを長時間最大レベルに合わせたままにしないでください。
- パワー マネジメント システムもスクリーンセーバー プログラムもない場合、モニタを使わないときはスイッチを切っておくか、ブライトネスとコントラストを最低まで下げてください。

本モニタの画面は、アンチ グレア、静電気防止コーティングされています。 このコーティングを傷めないように、画面をクリーニングするときは一般 の家庭用ガラス クリーナをお使いください。クリーニングは次の手順で行 います。

- 1 モニタのスイッチをオフにし、電源プラグを抜きます(コードではなく プラグを引っ張ってください)。
- 2 柔らかい綿の布にクリーニング液を含ませ、画面を軽く拭きます。モニタ内部に入り込む恐れがあるので、クリーナを直接画面にスプレーしないでください。
- 3 きれいな柔らかい綿の布で乾拭きします。フッ化物、酸およびアルカリ塩を含む洗浄剤を使わないでください。

環境問題

当社は環境への取り組みに力を入れています。この HP モニタはできる限り環境に配慮した上で設計されています。

HPではまた、リサイクルを目的に製品使用寿命に達したモニタの引き取りを行っております。また、一部の国では製品引き取りプログラムを実施しており、回収された部品はヨーロッパや米国内のHPのリサイクル施設へと送られます。ここで部品は可能な限り再利用され、その他の部品はリサイクルとして処理されます。また、HPではバッテリおよび有害物質を含む可能性のある物質については特別な注意を払っており、これらの物質に対して有害物質を減らすための特別な化学処理を施しております。HP製品の引取りプログラムについての詳細は、最寄りのHPセールスオフィスまでお問い合わせください。

ハードウェア保証

HP ハードウェア保証 一般

本 HP モニタ ハードウェア保証条件は、製造元である HP がお客様に対して明示保証の権利を許諾するものです。

オーストラリアおよびニュージーランドにおける消費者向け取引について:本条項の保証条件は、法律が許容する場合を除き、本製品のお客様への販売に適用される強制法規上の権利を排除、制限、修正するものではなく、それに追加されるものとします。

保証の権利は、国または地域の法律によって異なる場合があります。詳細については、HP 正規販売代理店または最寄りの当社セールス / サービスオフィスまでお問い合わせください。

修理および交換保証

モデル	保証期間	提供されるサービス	
P4795	1年	世界共通:	C
		訪問修理サービス	

当社は通常の使用条件における本モニタ製品または付属品の材質、製造上の不具合に対して、添付保証書の内容でこれを保証します。この保証は本製品の受取日から開始されます。

当社は本 HP ハードウェアの稼働中に中断や故障がまったく発生しないという保証はいたしません。

保証期間内に当社が相当期間内に当社製品を保証されている状態に修理または交換できなかった場合、当社製品を HP 正規代理店または指定場所に製品をご返却いただいた時点で購入代金の全額を請求できます。特記事項がない限り、若しくは当社との書面による同意がない限り、お客様が購入代金のお支払いを請求する際は、すべてのシステム処理ユニットとともにハードウェア コンポーネントをご返却いただくものとします。HP ソフトウェアは HP 製品マニュアルに記載の HP ソフトウェア製品限定保証の対象となります。特記事項がない限り、ならびに国または地域の法律の認める範囲内において、本ハードウェア製品は、再生部品(性能において新品と同等である)または付帯的に使用されていた可能性のある部品を含む場合があります。当社は次のいずれかの製品との当該ハードウェア製品の修理ならびに交換を行います。(i) 性能において修理または交換対象製品と同等であるが以前使用に供されていた可能性のある製品、(ii) 性能において新品と同等の再生部品、または付帯的に使用されていた可能性のある部品を含む製品

購入の証明と保証期間

保証期間内に、ハードウェア製品のサービスまたはサポートを受けるためには、製品の保証期間の開始日を決定するため、製品の最初の購入日の証明が必要となります。受取日の証明がない場合は、購入日または製造日(製品に記載)が保証期間の開始日となります。

保証の制限

上記の保証は、(a) 誤った、または不適切な保守や較正、(b) 当社以外のソフトウェア製品、インタフェース、部品、サプライ品、(c) 当社が認めていない修理、保守、改造、または誤使用、(d) 製品の公表された動作仕様範囲外の操作、(e) 不適切な場所での準備や保守、(f) この保証書で明示的に定められたその他の除外事項から生じた不具合については適用されません。

書面または口頭にかかわらず、当社は本製品に関して上記以外の明示的保証は一切行いません。

適用可能な国または地域の法律で認められる範囲内において、商品性および特定用途としての適合性に対するすべての暗示的保証は、上記に明示された保証期間に限定されます。

保証措置の制限

国または地域の法律で認められる範囲内において、本保証条項が当社の唯一の責任です。上記を除き、当社は、データの滅失若しくは直接的、間接的、特殊、偶発的、結果的(利益の損失を含む)またはその他の損害につき、保証、契約、不法行為その他いかなる理由によってでも、責任を負いません。

上記の保証の制限は、裁判所により、この保証条件に従って販売された HP 製品に不具合があり、その不具合が身体的損傷、死亡、または財産への損害に関る直接的原因であると判断された場合には適用されません。但し、財産に対する損害については、該当する国または地域の法律が許容する範囲において 50,000 米ドル、若しくは損害を発生させた製品の購入価格のどちらか高い方を保証の上限とします。

HP 15 インチ カラーモニタ ユーザーズ ガイド 規制事項

規制事項

DECLARATION OF CONFORMITY

According to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC EN 45014

Manufacturer's Name: HEWLETT-PACKARD France

Manufacturer's Address: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 38053 GRENOBLE CEDEX 09 - FRANCE

Declares, that the products:

Product Name: HP 15-inch Color Monitor

Model Number: P4795**

(* can be any alphanumeric character if applicable, add: Product Options)

Conform(s) to the following Product Specifications:

SAFETY -International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 /GB4943-1995

-Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 + A4 + A11

ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY

- CISPR22:1997 / EN 55022:1998 Class B

- CISPR24:1997 / EN 55024: 1998

- IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995

- GB9254-1998

- FCC Title 47 CFR, Part 15 class B1

- ICES-003, Issue 3

- VCCI-B

-AS/NZ 3548:1995

Products bearing the CE marking² accordingly:

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 + A14

Those products com,ply with the requirements of the following Directives and carry the CE marking accordingly: EMC Directives 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the Directive 93/68/EEC.

- ¹ This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- ² All products sold in the European Economic Area (EEA) bear the CE marking.

Didier Cabaret

Quality Manager

-t.

Grenoble June 2001

For Compliance Information ONLY, contact:

USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (phone (+1)(650) 857-1501).

Notice for the USA: FCC Class B Statement

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT WARNING:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is connected to.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- USA: use a UL listed SVT detachable power cord.

Hewlett-Packard's system certification tests were conducted with HP-supported peripheral devices and HP shielded cables, such as those you received with your system. Cables used with this computer must be properly shielded to comply with the requirements of the FCC.

Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment.

Notice for Canada

This Class "B" digital apparatus complies with all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (ICES.003).

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à toutes les exigences du règlement sur le matériel brouilleur du Canada (NMB - 003).

X-Ray Radiation Notice

When operating, this product emits x-rays; however, it is well shielded and meets the safety and health requirements of various countries, such as the Radiation Act of Germany and the Radiation Control for Health and Safety Act of the United States. Radiation emitted by this product is less than 0.1 mR/hr (1uSv/hr) at a distance of 10 centimeters from the surface of the cathode ray tube. The x-ray radiation primarily depends on the characteristics of the cathode ray tube and its associated low voltage and high voltage circuitry. Internal controls have been adjusted to ensure safe operation. Only qualified personnel should perform any internal adjustments as specified in the service manual for this product. Replace the cathode ray tube with an identical CRT only.

Safety Warning for USA

If the power cord is not supplied with your monitor, select the proper power cord according to your national electric specifications.

HP 15 インチ カラーモニタ ユーザーズ ガイド 規制事項

Notice for Japan

この装置は、情報処理装置等電影障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice for Germany

Hinweis für Deutschland: Geräuschemission

Lärmangabe nach Maschinenlärmverordnung - 3 GSGV

(Deutschland)

LpA < 70db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach EN27779:

11.92

Notice for Korea

사용자 안내문(B급기기) 이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.